



订货引导
B WZ N - Y3 - M - d6
(大类) (系列) 1 外壳形状 2 密封圈 3 内径
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	挡圈数量	外壳形状 ①	固定座		衬套	密封圈 ②
			材质	表面处理	材质	
BWZN-Y3-N	双挡圈	圆法兰形	SS400	无电解镀锌	高力黄铜 (SP2) 镶嵌固体 润滑剂	无
BWZN-Y3-M						有
BWZN-F3-N		方法兰形				无
BWZN-F3-M						有
BWZN-D3-N		对边法兰形				无
BWZN-D3-M	单挡圈					有
BWZP-Y3		圆法兰形				
BWZP-F3		方法兰形				
BWZP-D3		对边法兰形			无	

双挡圈



单挡圈



其余 3.2/


★ 固定座避让部分公差 (标准型)

D≤28时为 -0.1
D≥32时为 -0.3


★ 固定座避让部分公差 (单挡圈型)

D≤26时为 -0.1
D≥30时为 -0.3




圆法兰型 BWZN-Y3-N
BWZN-Y3-M
BWZP-Y3



方法兰型 BWZN-F3-N
BWZN-F3-M
BWZP-F3



对边法兰型 BWZN-D3-N
BWZN-D3-M
BWZP-D3



双挡圈

视角标准: 第一视角

型号		D		L	V	D1	T	d1	d2	h	P.C.D	W	E	F
代码	d ③													
		6	8	10	12	15	18	20	22	24	26	28	30	32
圆法兰形 BWZN-Y3-N BWZN-Y3-M 方法兰形 BWZN-F3-N BWZN-F3-M 对边法兰形 BWZN-D3-N BWZN-D3-M	6	+0.022 0	12	0	22	6	32	5	3.4	6	3.4	20	22	20
	8	+0.028 0	15	0	27	6	32	5	3.4	6	3.4	24	25	24
	10	0	19	0	32	6	40	6	4.4	7.5	4.4	29	30	29
	12	0	21	0	32	6	42	6	4.4	7.5	4.4	32	32	32
	13	+0.034 0	23	0	32	6	43	6	4.4	7.5	4.4	33	34	33
	16	0	28	0	37	11	48	8	5.4	9	5.4	38	37	31
	20	0	32	0	42	11	54	8	5.4	9	5.4	43	42	36
	25	+0.041 0	40	0	58	16	62	8	5.4	9	5.4	51	50	40
	30	0	45	0	68	16	74	10	6.4	11	6.4	60	58	49
	(35)	0	52	0	68	16	82	10	6.4	11	6.4	67	64	49
带()d尺寸不适用对边法兰形(BWZN-D3-N/BWZN-D3-M)。	(40)	+0.050 0	60	0	80	16	96	13	8.6	14	8.4	78	75	-
	(50)	0	80	0	90	16	116	13	8.6	14	8.4	98	92	-

带()d尺寸不适用对边法兰形(BWZN-D3-N/BWZN-D3-M)。

单挡圈

型号		D		L	V	S	D1	T	d1	d2	h	P.C.D	W	E	F
代码	d ③														
		6	8	10	12	15	18	20	22	24	26	28	30	32	34
圆法兰形 BWZP-Y3 方法兰形 BWZP-F3 对边法兰形 BWZP-D3	6	+0.022 +0.010	15	0	21	6	32	5	3.4	6	3.4	23	23	23	23
	8	+0.028 +0.013	17	0	26	6	34	5	3.4	6	3.4	25	25	25	25
	10	0	20	0	26	6	39	6	4.4	7.5	4.4	29	29	29	29
	12	0	24	0	32	6	44	6	4.4	7.5	4.4	34	34	34	34
	13	+0.034 +0.016	26	0	32	6	46	6	4.4	7.5	4.4	36	36	36	36
	16	0	30	0	37	11	50	8	5.4	9	5.4	40	40	26	30
	20	0	36	0	42	11	56	8	5.4	9	5.4	48	48	30	38
	25	+0.041 +0.020	42	0	57	16	68	10	6.4	11	6.4	54	54	36	40
	30	0	48	0	67	16	78	10	6.4	11	6.4	62	62	40	48