




📄 订货引导
C BT Q - H1 - L050 - 14 - E - d8
大类 系列 1 表面处理 2 带轮类型 3 齿数 4 带轮形状 5 轴孔规格
👉 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用 胀套代码
			带轮	法兰	胀套	带轮 1	法兰	胀套	
CBTQ-H1-L050	12.7		铝合金	铝合金		本色阳极氧化		—	CBUM-C2W CBUM-C2N1 CBUM-C2E1
CBTQ-E1-L050			S45C	SPCC		发黑			
CBTQ-N1-L050						无电解镍			
CBTQ-H1-L075	19.1		铝合金	铝合金		本色阳极氧化		—	
CBTQ-E1-L075			S45C	SPCC		发黑			
CBTQ-N1-L075						无电解镍			
CBTQ-H1-L100	25.4	9.525	铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化		—	
CBTQ-E1-L100			S45C	SPCC		发黑			
CBTQ-N1-L100						无电解镍			
CBTQ-H1-L150	38.1		铝合金	铝合金		本色阳极氧化		—	
CBTQ-E1-L150			S45C	SPCC		发黑			
CBTQ-N1-L150						无电解镍			

带轮形状 E形




带轮形状 F形



其余 3.2

Y尺寸:

L050=Y13;
L075=d8~10时, Y=14;
d12或以上时, Y=18;
L100=d8~10时, Y=14;
d12~22时, Y=22; d24
或以上时, Y=23.5;
L150=d8~10时, Y=19;
d12~32时, Y=28; d35
或以上时, Y=32



视角标准：第一视角

型号		带轮 形状	轴孔规格 d _{H7} (根据胀套尺寸表选择) ⑤								P.D.	O.D.	F	E	A	W
代码	齿数 ③		L050		L075		L100		L150							
			E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形						
CBTQ-H1-L050 CBTQ-E1-L050 CBTQ-N1-L050 CBTQ-H1-L075 CBTQ-E1-L075 CBTQ-N1-L075 CBTQ-H1-L100 CBTQ-E1-L100 CBTQ-N1-L100 CBTQ-H1-L150 CBTQ-E1-L150 CBTQ-N1-L150	14		8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	42.45	41.68	47.9	35	L050 A:14 W:19	
	15										45.48	44.72				
	16		10~14	10	10~14	10~14	10~14	10~14	10~14	10~14	48.51	47.75	54.9	40		
	17										51.54	50.78				
	18		10~16		10~16	10~16	10~16	10~16	10~16	10~16	54.57	53.81	60.9	45		
	19				12~19		12~19	12~19	12~19	12~19	57.61	56.84	66.9	50		
	20										60.64	59.88				
	21				12~20		12~20	12~20	12~20	12~20	63.67	62.91	69.9	56		
	22				12~22		12~22	12~22	12~22	12~22	66.70	65.94	79.9	60		
	24										72.77	72.00				
	25		12~19		12~28	12~19	12~28	12~28	12~28	12~28	75.80	75.04	86.9	67	L075 A:21 W:26	
	26	E									78.83	78.07				
	28										84.89	84.13	94.9	75		
	30	F					12~32	12~30	12~32	12~32	90.96	90.20	98.9	80	L100 A:27 W:32	
	32				12~32						97.02	96.26	103.9	84		
	34						12~35		12~35	12~35	103.08	102.32	110.9	90		
	36						15~40		15~40	15~40	109.15	108.39	122.9	102		
	38		15~19		15~32	15~19		15~30			115.21	114.45	126.9	105	L150 A:40 W:45	
	40						15~45		15~45	15~45	121.28	120.51	130.9	110		
	42										127.34	126.58	134.9	115		
	44										133.40	132.64	139.9	120		
	48										145.53	144.77	151.9	130		
	50		16~19		16~32	16~19	16~50	16~30	16~50	16~45	151.60	150.83	159.9	140		
	60										181.91	181.15	189.9	170		
	72										218.30	217.53	224.9	200		

○ 胀套尺寸

d _{H7}	容许最大扭矩 N·m	D	(L)	d _{H7}	容许最大扭矩 N·m	D	(L)
8	19.6	23.5	6	22	255.0	44	8
10	27.5	25.5		24	363.0	46	
12	44.1	28.5		25	392.0	47	
14	63.7	30.5		28	441.0	50	
15	80.4	31.5	6.5	30	500.0	52	8.5
16	83.3	33.0		32	530.0	54	
17	92.2	33.5		35	883.0	62	
18	95.1	34.5		40	1079.0	67	
19	98.1	35.5	8	45	1285.0	72	10
20	216.0	42.0		50	1706.0	77	