




订货引导
C BT S - H1 - H075 - 14 - E - d12
1 表面处理 2 带轮类型 3 齿数 4 带轮形状 5 轴孔规格
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。


代码	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套代码
			带轮	法兰	胀套	带轮 1	法兰	胀套	
CBTS-H1-H075	19.1		铝合金	铝合金		本色阳极氧化		—	CBUM-C2W CBUM-C2N1 CBUM-C2E1
CBTS-E1-H075			S45C	SPCC		发黑			
CBTS-N1-H075						无电解镀锌			
CBTS-H1-H100	25.4	12.7	铝合金	铝合金		本色阳极氧化		—	
CBTS-E1-H100			S45C	SPCC		发黑			
CBTS-N1-H100						无电解镀锌			
CBTS-H1-H150	38.1		铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化		—	
CBTS-E1-H150			S45C	SPCC		发黑			
CBTS-N1-H150						无电解镀锌			
CBTS-H1-H200	50.8		铝合金	铝合金		本色阳极氧化		—	
CBTS-E1-H200			S45C	SPCC		发黑			
CBTS-N1-H200						无电解镀锌			



带★号R尺寸适用于19以下齿数。



Y尺寸:
H075=Y18;
H100=d12~22时, Y=22;
d24或以上时, Y=23.5;
H150=d12~32时, Y=28;
d35或以上时, Y=32;
H200=d12~32时, Y=35;
d35或以上时, Y=39



视角标准: 第一视角

型号		带轮形状	轴孔规格 d _{H7} (根据胀套尺寸表选择) ⑤								P.D.	O.D.	F	E	A	W	
代码	齿数 ③		H075		H100		H150		H200								
			E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形							
CBTS-H1-H075 CBTS-E1-H075 CBTS-N1-H075 CBTS-H1-H100 CBTS-E1-H100 CBTS-N1-H100 CBTS-H1-H150 CBTS-E1-H150 CBTS-N1-H150 CBTS-H1-H200 CBTS-E1-H200 CBTS-N1-H200	14	E	12~16	12~16	12~16	12~16	12~16	12~16	12~16	12~16	56.60	55.22	60.9	45	H075 A:21 W:26		
	15		14~19		14~19	14~19	14~19	14~19	14~19	14~19	60.64	59.27	66.9	50			
	16		14~20		14~20	14~19	14~20	14~20	14~20	14~20	64.68	63.31	69.9	56			
	17		14~22	14~19	14~22	14~22	14~22	14~22	14~22	14~22	68.72	67.35	79.9	60			
	18										72.77	71.39					
	19										76.81	75.44					
	20		14~28			14~28	14~28	14~28	14~28	14~28	80.85	79.48	86.9	67			
	21		F	14~32		14~32	14~30	14~32	14~32	14~32	14~32	84.89	83.52	94.9			75
	22										88.94	87.56					
	24			19~32	19	19~32	19~30	19~32	19~32	19~32	19~32	97.02	95.65	103.9	84		
	25				19~35		19~35	19~35	19~35	19~35	101.06	99.69	110.9	90			
	26				20~35		20~35	20~35	20~35	20~35	105.11	103.73					
	28				20~40		20~40	20~40	20~40	20~40	113.19	111.82	122.9	102			
	30	20~32				20~45		20~45	20~45	20~45	20~45	121.28	119.90	126.9	105		H150 A:40 W:45
	32										129.36	127.99	134.9	115			
	34									20~50	20~50	137.45	136.07	143.9	125		
	36										145.53	144.16	151.9	130			
	38			—		20~30					153.62	152.24	164.9	140	H200 A:54 W:59		
	40				20~50		20~50	20~50			161.70	160.33	169.9	150			
	42										169.79	168.41	179.9	155			
44										177.87	176.50	189.9	170				
48										194.04	192.67	204.9	180				
50										202.13	200.76	209.9	185				

胀套尺寸

d _{H7}	容许最大扭矩N·m	D	(L)	d _{H7}	容许最大扭矩N·m	D	(L)
12	44.1	28.5		24	363.0	46.0	8
14	63.7	30.5		25	392.0	47.0	
15	80.4	31.5		28	441.0	50.0	
16	83.3	33.0	6.5	30	500.0	52.0	8.5
17	92.2	33.5		32	530.0	54.0	
18	95.1	34.5		35	883.0	62.0	
19	98.1	35.5		40	1079.0	67.0	10
20	216.0	42.0	8	45	1285.0	72.0	
22	255.0	44.0		50	1706.0	77.0	10.5