

大类别	系列	3 衬层(壳体)材质	5 规格	7 可选加工
订货引导	类别	1 轴承材质	4 衬层硬度	6 长度

①请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

大类别	系列	3 衬层(壳体)材质	5 规格	7 可选加工
订货引导	类别	2 尺寸选择	4 衬层硬度	6 长度



①请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

○ L尺寸选择型


代码	尺寸选择	滚轮(球)材质	衬层(壳体)材质③	衬层(壳体)颜色	轴承材质①	衬层硬度④
CGLF-M-P3A95	L尺寸选择型	SUS304	PU	自然色	轴承钢	邵氏A95
CGLF-M-P3A90					不锈钢	邵氏A90
CGLF-S-P3A90						
CGLF-M-P3A70		硅橡胶	浅灰色		轴承钢	邵氏A70
CGLF-M-P6A70						邵氏A50
CGLF-M-P6A50						邵氏A60
CGLF-M-P5A60		NBR	黑色			



○ PU因时间的增长可能会产生变色，但其特性并不影响使用。



其余 $\sqrt{3.2}$



○ 可选加工

代码⑦	可选加工	选型方法
BP	变为黑色 防静电PU	BP - 将普通PU变更为防静电PU。 - 硬度邵氏A90的PU表面电阻率为$4.0 \times 10^9 \Omega \cdot M$; - 硬度邵氏A50和邵氏A70的PU表面电阻率为$1.0 \times 10^9 \Omega \cdot M$。(温度$30^\circ C$/湿度60%)

○ 当规格为50A，L为20时，对应的S值为8，适用轴承为6001ZZ×2。



○ 可选加工只适用衬层(壳体)材质为PU的代码。

○ L尺寸选择型/L尺寸指定型


代码	尺寸选择②	滚轮(球)材质	衬层(壳体)材质③	衬层(壳体)颜色	轴承材质	衬层硬度④
CGLG-L1-P3A95	L尺寸选择型	A5052	PU	自然色		邵氏A95
CGLG-L1-P3A90						邵氏A90
CGLG-L1-P3A70						邵氏A70
CGLG-L1-P3A50		硅橡胶	浅灰色		轴承钢	邵氏A50
CGLG-L1-P6A70						邵氏A70
CGLG-L1-P6A50						邵氏A50
CGLG-L1-P5A60	L尺寸指定型	PU	自然色			邵氏A60
CGLG-L2-P3A90						邵氏A90
CGLG-L2-P3A70						邵氏A70
CGLG-L2-P3A50						邵氏A50



○ PU因时间的增长可能会产生变色，但其特性并不影响使用。



其余 $\sqrt{3.2}$



○ L尺寸选择型

型号	规格⑤	L⑥	D	d	D1(H7)	d1	S	适用轴承
代码								
	20	15 20 25 30 40 50	20	6	10	8.1	3	676ZZ×2
	25		25	6	15	9.9	5	696ZZ×2
	30		30	8	19	15.1	6	698ZZ×2
	35A		35	8	22	17.1	7	608ZZ×2
	40A	20 25 30 40 50	40	10	26	18.1	6	6900ZZ×2
	40A		40	10	26	18.1	6	6000ZZ×2
	40A		40	12	28	24.1	8	6001ZZ×2
	40A		40	12	28	24.1	8	6201ZZ×2
	50A	20 25 30 40 50 100	50	15	32	28.1	9	6002ZZ×2
	50		50	15	32	28.1	9	6002ZZ×2

○ 当规格为50A，L为20时，对应的S值为8，适用轴承为6001ZZ×2。

○ L尺寸指定型

型号	规格⑤	L⑥	D	d	D1(H7)	d1	S	适用轴承
代码								
	25	18~50	25	6	15	9.9	5	696ZZ×2
	30		30	8	19	14.9	6	698ZZ×2
	35A	20~50	35	8	22	17.9	7	608ZZ×2
	35		35	10	26	17.9	6	6900ZZ×2
	40A		40	10	26	17.9	6	6000ZZ×2
	40		40	12	28	23.9	8	6001ZZ×2
	50A	25~100	50	15	32	27.9	9	6201ZZ×2
	50		50	15	32	27.9	9	6002ZZ×2

○ 可选加工见CGLF