铝型材用滚轮/R型 ◀ 导向轮







轴环

〇铝型材用滚轮

代码	类型	主	体	轴环				
1019	关至	材质	颜色	材质 🕕	颜色/表面处理			
CGNC-F24	铝型材用滚轮	尼龙6	黑色	尼龙6	黑色			
CGNC-C12	山空彻用 极化	16260	杰巴	SPCC	光泽镀锌			








视角标准: 第一视角

型号			D	D	1	1	1	1					1									轴环						To the second
代码	规格 🕗	D 1			d	Т	В	S	S ₁	轴承	尺寸					数量	耐负载 N(kgf)	适用型材										
1009	秋竹 🤡							Tree,		t	t ₁	d ₁	d ₂	d₃	数里	(9.)												
	5	29	24	24	9.2	15	6	4	5	_	16.5	1 5		0	10	1	49(5)	5系列										
CGNC-F24 CGNC-C12	6	29	24	9.2	20.8	7.8	5	8	_	22.3	1.5	6.2	9	13	'	98(10)	6系列											
	8	39.5	26	10	27.8	9.8	8	10	6800ZZ×2	13.4	1.6		10	14	2	147(15)	8系列/8-45系列											

O R型


代码	种类	形状		滚轮		轴承 4	挡圈	轴承 材质	
1019	行关	1010	材质 🕄	表面处理	硬度	和/ 0	1312		
CGND-C2-U1			S45C	无电解镀镍	-		弹簧钢	SUI2	
CGND-J2-U1			SCM435	发黑	40~45HRC	单列轴承	开奥讷	30)2	
CGND-S1-U1	导向轮	R型	SUS304			キッリ和外	SUS304	SUS304	
CGND-P12-U1			POM(黑色)		-		弹簧钢	CLUD	
CGND-C2-U2			S45C	无电解镀镍		双列轴承	洋英钢	SUJ2	

单列轴承 CGND-C2-U1/J2-U1/S1-U1/P12-U1



双列轴承

CGND-C2-U2





○ 单列轴承

一十万分相外											
型号		D ₁	D 2	d	d ₁	R	Р	_		В	使用轴承
代码	D 😉	וט	D2	u	uı	K	Ρ	'	٥	ь	使用抽外
	30	22	31	6	13	4.5	17	12	3	6	606ZZ
CGND-C2-U1	40	30	41	8	18	5.5	22	16	4.5	7	608ZZ
CGND-J2-U1 CGND-S1-U1	50	38	51	10	22	6.5	26	19	5.5	8	6000ZZ
CGND-P12-U1	60	44	61	12	26	8.5	32	23	6.5	10	6201ZZ
	70	51	72	15	29	10.5	35	28	8.5	11	6202ZZ

〇双列轴承

- 777 JH-3												
型号	D ₁	D-	d	d ₁	R	Р	_	S	В	使用轴承		
代码	D 😉	וט	D ₂	u	uı	K	Р	'	3	В	使用抽序	
L'Ellin Com	40	30	45	8	18	7.5	22	23	4.5	14	608ZZ×2	
COND CO UD	50	38	59	10	22	10.5	26	27	5.5	16	6000ZZ×2	
CGND-C2-U2	60	44	67	12	26	11.5	32	33	6.5	20	6201ZZ×2	
	70	51	80	15	29	14.5	35	39	8.5	22	6202ZZ×2	

滚轮