

C HL G - C2 E1 - R - A45 - 1.5 - H4/P4/N8/C10

1 类别 2 表面处理 3 轮毂 4 公称直径 5 皮带半径 6 轴孔规格

1 材质 2 表面处理 3 轮毂 4 公称直径 5 皮带半径 6 轴孔规格

订货引导 (类别) 1 材质 2 表面处理 3 轮毂 4 公称直径 5 皮带半径 6 轴孔规格

请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。


代码	轮毂 3	形状	材质 1	表面处理 2
CHLG-C2E1-S	无轮毂	梯槽型	S45C	发黑
CHLG-C2N1-S				无电解镀锌
CHLG-A1H1-S	带轮毂		S45C	本色阳极氧化
CHLG-C2E1-R				发黑
CHLG-C2N1-R	带轮毂		SUS304	无电解镀锌
CHLG-S1W-R				本色阳极氧化
CHLG-A1H1-R	带轮毂	SUS304	本色阳极氧化	



如防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。



无轮毂

CHLG-C2E1-S
CHLG-C2N1-S
CHLG-A1H1-S




有轮毂

CHLG-C2E1-R
CHLG-C2N1-R
CHLG-A1H1-R



轴孔规格 6		
H 圆孔	P 圆孔+螺孔	N 新JIS键槽孔+螺孔 C 旧JIS键槽孔+螺孔



型号	R 6	轴孔规格-内径选择 6			D1	D2	h	W	T	T1	L	V	D	m	适用 皮带直径
		最小单位 1	选择												
代码	A 4	H P(H7)	N(新JIS)	C(旧JIS)											
CHLG-C2E1-R	15	3~7	-	-	17	13							11.9		
CHLG-C2N1-R	20				22	18							15.9		
CHLG-S1W-R	30	3~12	8-10	-	32	28	1	2.2	5	2.5	11	3	19.9	M3	2
CHLG-A1H1-R	40				42	38							15.9		
	20	3~12	8	-	22	17							15.9		
	30				32	27					16	3	19.9	M3	
	40	4~12	8-10	-	42	37	1.5	3.3	10	5			19.9	M3	3
	45				47	42					20	5	24.9	M4	
	60	4~20	8~20 (8~15)	10	62	57							15.9		
	18		8	-	20	14							15.9		
	23				25	19							15.9		
	28	4~12	8-10	-	30	24					16	3	19.9	M3	
	30				32	26							15.9		
	40				42	36	2	4.4	10	5			19.9	M3	4
	45				47	41							15.9		
	48				50	44					20	5	24.9	M4	
	60	4~20	8~20 (8~15)	10	62	56							15.9		
	80				82	76							15.9		
无轮毂	28	4~12	8-10	-	30	23					16	3	19.9	M3	
CHLG-C2E1-S	40				42	35							15.9		
CHLG-C2N1-S	48				50	43							15.9		
CHLG-A1H1-S	50	2.5	4~20	10	52	45	2.5	5.5	10	5	20	5	24.9	M4	5
	60				62	55							15.9		
	75				77	70							15.9		
有轮毂	80				82	75							15.9		
CHLG-C2E1-R	28				30	22					16	3	19.9	M3	
CHLG-C2N1-R	38				40	32							15.9		
CHLG-S1W-R	48				50	42							15.9		
CHLG-A1H1-R	50				52	44							15.9		
	58				60	52							15.9		
	60				62	54							15.9		
	75				77	69							15.9		
	80				82	74							15.9		
	95				97	89							15.9		
	100				102	94							15.9		
	50				52	42							15.9		
	60				62	52							15.9		
	80				82	72	4	8.8	12	6	24	6	29.9	M4 (M5)	8
	100				102	92							15.9		
	120				122	112							15.9		
	60				62	50							15.9		
	80				82	70							15.9		
	100				102	90	5	11.0	15	7.5	27	6	29.9	M4 (M5)	10
	120				122	110							15.9		
	140				142	130							15.9		

轴孔规格(N)规格内为带轮毂型尺寸。带*轴孔直径15以上时，其m为()内尺寸。