

B CUT - M1 - H A90 - A - d3 - D10
 大类 (类别) 系列 1 轴承材质 2 衬层颜色 3 衬层硬度 4 形状 5 内径 6 外径
 订货引导 类别
 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	轴承材质 1	衬层材质	衬层颜色 2	衬层硬度 3
BCUT-M1-HA90			黑色	邵氏A90
BCUT-M1-BA90			白色	邵氏A90
BCUT-M1-HA70		PU	黑色	邵氏A70
BCUT-M1-BA70			白色	邵氏A70
BCUT-M1-HA50		SUJ2	黑色	邵氏A50
BCUT-M1-BA50			白色	邵氏A50
BCUT-M1-G1A70		硅橡胶	浅灰色	邵氏A70
BCUT-M1-G2A90		制电性PU	深灰色	
BCUT-S6-HA90			黑色	邵氏A90
BCUT-S6-BA90		SUS440C	白色	
BCUT-S6-HA70			黑色	
BCUT-S6-BA70			白色	邵氏A70
BCUT-S6-G1A70		硅橡胶	浅灰色	

白色PU可能会因时间长而泛黄，颜色请以实物为准。


轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

制电性PU的特性




项目	单位	参数
体积固有电阻率	Ω.cm	2.1×10 ⁸
体表电阻率	Ω	4.0×10 ⁹

此数据为试验值，并非保证值。

A型



B型



型号	代码	形状 4	d 5	D 6	容许负载(N)				B	D1	B1	r (Min.)	安装尺寸			轴承材质			
					PU			硅橡胶					D _s (Min.)	D _s (Max.)	R ₁ (Max.)	SUJ2	SUS440C		
					邵氏A90	邵氏A70	邵氏A50												
(SUJ2)	BCUT-M1-HA90	A型	3	10	25	8	4	7	3	7		0.1	3.9	4.1	0.1	683ZZ	SS683ZZ		
				12	34	10	6	9.8									683ZZ	SS683ZZ	
				13	44	13	7	13	4	9	0.15	5	5.2				684ZZ	SS684ZZ	
	BCUT-M1-BA90	A型	4	16	59	16	6	18				0.2	5.6	6.2	0.2	624ZZ	SS624ZZ		
				16										6.6	6.9		695ZZ	SS695ZZ	
				20	78	20	9	24						0.3	7	7.6	0.3	625ZZ	SS625ZZ
	BCUT-M1-HA70	A型	6	20		23	15					0.2	7.6	7.8	0.2	696ZZ	SS696ZZ		
				28	157	44	39							8	9.5		626ZZ	SS626ZZ	
				28		42	35							0.3	10	12.2	0.3	608ZZ	SS608ZZ
	BCUT-M1-BA70	A型	8	30		81	65					0.3				608ZZ	SS608ZZ		
				30	176	94	51	53						12	13.5		6000ZZ	SS6000ZZ	
				40		136	93							0.6	14	16	0.6	6200ZZ	SS6200ZZ
	BCUT-M1-HA50	A型	10	40	274	122	96	82				0.3	17	19	0.3	6002ZZ	SS6002ZZ		
				45		109	102	103						0.6	19	20	0.6	6202ZZ	SS6202ZZ
				45		130	98							0.3	22	24	0.3	6904ZZ	SS6904ZZ
BCUT-M1-BA50	A型	15	45	343	225	176	145				1	25	28	1	6204ZZ	SS6204ZZ			
			55		490	225	176	145								6205ZZ	SS6205ZZ		
			30	176	81	65	53						0.3	10	12.2	0.3	608ZZ	SS608ZZ	
BCUT-M1-G1A70	B型	8	30		94	51	53				0.3	12	13.5		6000ZZ	SS6000ZZ			
			40		136	93							0.6	14	16	0.6	6200ZZ	SS6200ZZ	
			40	274	122	96	82						0.3	17	19	0.3	6002ZZ	SS6002ZZ	
BCUT-M1-G2A90	B型	15	45		109	102	103				0.6	19	20	0.6	6202ZZ	SS6202ZZ			
			45		130	98							0.3	22	24	0.3	6904ZZ	SS6904ZZ	
			55	485	220	170	145						1	25	28	1	6204ZZ	SS6204ZZ	
(SUS440C)	BCUT-S6-HA90	B型	20	45	745	333	250	220				1	30	32		6205ZZ	SS6205ZZ		
				30	176	94	51	53						0.3	12	13.5		6000ZZ	SS6000ZZ
				40		136	93							0.6	14	16	0.6	6200ZZ	SS6200ZZ
BCUT-S6-BA90	B型	15	40		122	96					0.3	17	19	0.3	6002ZZ	SS6002ZZ			
			45		109	102	103						0.6	19	20	0.6	6202ZZ	SS6202ZZ	
			45	343	130	98							0.3	22	24	0.3	6904ZZ	SS6904ZZ	
BCUT-S6-HA70	B型	20	45		220	170	145				1	25	28	1	6204ZZ	SS6204ZZ			
			55	485	220	170	145									6205ZZ	SS6205ZZ		
			30	176	94	51	53						0.3	12	13.5		6000ZZ	SS6000ZZ	
BCUT-S6-BA70	B型	10	40		136	93					0.6	14	16	0.6	6200ZZ	SS6200ZZ			
			40	274	122	96	82						0.3	17	19	0.3	6002ZZ	SS6002ZZ	
			45		109	102	103						0.6	19	20	0.6	6202ZZ	SS6202ZZ	
BCUT-S6-G1A70	B型	15	45		130	98					0.3	22	24	0.3	6904ZZ	SS6904ZZ			
			45	343	130	98							0.3	22	24	0.3	6904ZZ	SS6904ZZ	
			55	485	220	170	145						1	25	28	1	6204ZZ	SS6204ZZ	
BCUT-S6-G2A90	B型	25	65	745	330	245	220				1	30	32		6205ZZ	SS6205ZZ			

容许负载为参考值。

kgf=N×0.101972