
□定型/平板万向型 低重心脚轮

○固定型

代码	-5	支	架	轮部	轴承		
	类型	材质	表面处理	刹车型式	代号	回转部	轮部
DEMT	固定型	Q235A	电泳黑色	固定无刹	无(黑色尼龙) U(自然色聚氨酯)	无	双滚珠

● 可与DEMU-0万向型配套使用。

●使用温度为-35~80℃。






		<u>G</u> ,,	L ₂										视角标准:第一视角	
型 号		轮部 €3	Н	t	C F	L	w	Lı	W ₁	L ₂	d	容许载荷	重量	
代码	D ②	1 1/1/19										(Kg)	(Kg)	
	63		96									400	0.63	
DEMT	75	无(黑色尼龙) U(自然色聚氨酯)	108	4	50	108	89	85	60	80	11	500	0.70	
	100	0(日然已承氨明)	113.5									800	0.70	


〇 平板万向型


无刹

代码		支	架	轮部	轴承			
	类型	材质	表面处理	刹车型式 🕕	代号	回转部	轮部	
DEMU-0				无刹		有	双滚珠	
DEMU-5	平板万向型	Q235A	电泳黑色	塑料前单刹	无(黑色尼龙) U(自然色聚氨酯)			
DEMU-3				金属前单刹	0(日然已承氨明)			

- 可与DEMT固定型配套使用。
- ●使用温度为-35~80℃。







型号 代码	D 2	轮部 代号	н	t	F	L	W	Lı	W ₁	L ₂	d	r	rı	容许载荷 (Kg)	重量 (Kg)
DEMIL O	50		84	5	11 C	21						51	100	400	1.10
DEMU-0 DEMU-5 DEMU-3	63	无(黑色尼龙)	96		50	107	82	85	60	80	11	58	98	400	1.10
	75	□(自然色聚氨酯)	108	4	50	107	02	65	00	80	- ''	64	104	500	1.17
DEMO-3	100		133.5									85.5	-	800	1.17