

EPDA - C1 D - B - 2



1 主体材质    2 主体表面处理    3 品类    4 公称直径

1 主体材质    2 主体表面处理    3 品类    4 公称直径

订货引导

请参考系列代码来选择型号和参数进行订购。

代码	品类 <sup>3</sup>	主体材质 <sup>1</sup>	主体表面处理 <sup>2</sup>	标准号
EPDA-C1D-B	标准平垫圈	SS400	镀锌	DIN 125-1990
EPDA-S1W-B		SUS304	—	
EPDA-CE1-B		碳钢	发黑	
EPDA-S2W-B		SUS316	—	GB/T 97.1
EPDA-C12D-Z	重型平垫圈	SPCC	镀锌	DIN 7349-2009
EPDA-S1W-Z		SUS304	—	
EPDA-JD-K	宽型平垫圈	SPCC	镀锌	DIN 9021-1990
EPDA-S1W-K		SUS304	—	
EPDA-JD-J	窄型平垫圈	SPCC	镀锌	GB/T 848-2002
EPDA-S1W-J		SUS304	—	



### 标准平垫圈

型号		d	D	t	
代码	公称直径 <sup>4</sup>				
SS400 EPDA-C1D-B	2	2.2	5	0.3	
	2.5	2.7	6		
	3	3.2	7	0.5	
	3.5	3.7	8		
	4	4.3	9	0.8	
	5	5.3	10	1	
	SUS304 EPDA-S1W-B	6	6.4	12	1.6
		8	8.4	16	
	碳钢 EPDA-CE1-B	10	10.5	20	2
		12	13	24	2.5
SUS316 EPDA-S2W-B	14	15	28	3	
	16	17	30		
	18	19	34		
	20	21	37		
	22	23	39		
	24	25	44		4

### 重型平垫圈

型号		d	D	t
代码	公称直径 <sup>4</sup>			
SPCC EPDA-C12D-Z	3	3.2	9	1
	4	4.3	12	1.6
	5	5.3	15	2
SUS304 EPDA-S1W-Z	6	6.4	17	3
	8	8.4	21	4

### 宽型平垫圈

型号		d	D	t	
代码	公称直径 <sup>4</sup>				
弹簧钢 EPDA-JD-K	3	3.2	9	0.8	
	4	4.3	12	1	
	5	5.3	15	1.2	
	6	6.4	18	1.6	
	8	8.4	24	2	
	SUS304 EPDA-S1W-K	10	10.5	30	2.5
		12	13	37	3
		16	17	50	
20		22	60		
24	26	72			

### 窄型平垫圈

型号		d	D	t
代码	公称直径 <sup>4</sup>			
弹簧钢 EPDA-JD-J	2	2.2	4.5	0.3
	2.5	2.7	5	
	3	3.2	6	0.5
SUS304 EPDA-S1W-J	4	4.3	8	
	5	5.3	9	1
	6	6.4	11	1.6