


## □ 性能参数 Specification

项 目 Item	参数值 Data	
额定负荷 Rating load	5A/125VAC, 3A/250VAC	
操作速度 Operation speed	0.1mm-1m/s	
操作频率 Operation frequency	机 械 Mechanical	400次/分 400times/min
	电 气 Electrical	30次/分 30times/min
绝缘电阻 Insulation resistance	100mΩ 以上(Above) DC500V	
接触电阻 Contact resistance	30mΩ 初值 initial value)	
介质耐压 Withstand voltage	非 连 线 Non-connection wire	1000VAC
	各端子间 Every terminal	1500VAC
振 动 Vibration	误 动 作 Misoperation	10-55Hz 复振幅 Amplitude 1.5mm
	耐 久 Durable	1000m/s <sup>2</sup>
冲 击 Impact	误 动 作 Misoperation	300m/s <sup>2</sup>
	电 气 Electrical	100,000次以上 above
寿 命 Life	机 械 Mechanical	1,000,000次以上 above
	防护等级 Protection degree	IP40
使用温度 Operating temperature	-25~+80°C	
使用湿度 Operating humidity	<85%	


## □ 外形尺寸/动作特性 Dimensions/Operating Characteristics

型号 Models	XSS-5	XSS-5GL	XSS-5GL-2	XSS-5GL-3	XSS-5GL2	XSS-5GL13	XSS-5GL13-2	XSS-5GL14	DS428
动作力 OF max.	160g(1.57N)	70g(0.7N)	90g(0.9N)	20g(0.2N)	70g(0.7N)	70g(0.7N)	70g(0.7N)	80g(0.78N)	160g(1.57N)
回复力 RF min.	25g(0.25N)	10g(0.1N)	14g(0.14N)	5g(0.05N)	10g(0.1N)	10g(0.1N)	10g(0.1N)	10g(0.1N)	25g(0.25N)
预行程 PT max.	0.6mm	2.2mm	1.6mm	4.0mm	2.6mm	2.8mm	2.0mm	2.2mm	0.6mm
超行程 OT min.	0.5mm	0.5mm	0.8mm	0.6mm	0.8mm	0.8mm	0.8mm	1.6mm	0.5mm
差行程 MD max.	0.3mm	0.5mm	0.5mm	0.6mm	0.8mm	0.8mm	0.8mm	0.4mm	0.3mm
动作位置 OP	8.4 ± 0.5mm	8.8 ± 0.6mm	15.2 ± 0.5mm	9.0 ± 1.2mm	14.5 ± 0.5mm	10.1 ± 0.6mm	12.5 ± 0.6mm	25.1 ± 0.8mm	14.7 ± 0.4mm

· 按钮型  
XSS-5




· 枢轴手柄型  
XSS-5GL




# XSS-15 微动开关 MICROSWITCH


• 枢轴手柄型  
XSS-5GL-2




• 枢轴手柄型  
XSS-5GL-3




• 枢轴滚筒手柄型  
XSS-5GL2




• 枢轴R手柄型  
XSS-5GL13



• 枢轴R手柄型  
XSS-5GL13-2



• 枢轴刃形手柄型  
XSS-5GL14



• 按键型  
DS428

