





D BS U - C5 G3 - W1 - M6 - D8 - L6
 订货引导 (类别) 1 安装部材质 2 安装部表面处理 3 安装方式 4 螺纹规格 5 柄部直径 6 螺牙长度
 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

代码	类型	安装方式 ³	握柄部			安装部		特征
			特征	材质	表面处理	材质 ¹	表面处理 ²	
DBSU-C5G3-W1	小径压纹型	外螺纹安装	无台	SUM21	镀亮铬	SUM21	镀亮铬	普通
DBSU-S3X3-W1			SUS303	拉丝	SUS303	拉丝	防锈耐腐蚀	
DBSU-C8G3-N1		内螺纹安装	阶型	SUM23	镀亮铬	SUM23	镀亮铬	普通
DBSU-S3X3-N1			SUS303	拉丝	SUS303	拉丝	防锈耐腐蚀	

外螺纹安装
DBSU-C5G3-W1
DBSU-S3X3-W1



内螺纹安装
DBSU-C8G3-N1
DBSU-S3X3-N1



型号	代码	M ⁴	D ⁵	L ⁶ 仅外螺纹安装	D ₁	H	H ₁	参考重量 (kg/pcs)	
外螺纹安装	DBSU-C5G3-W1	3	5*	6	6.1	2.6	3	0.02	
				10					
				16					
		4	7*	6					
				10					
				16					
	DBSU-S3X3-W1	12	10	6					
				16					
				20					
	内螺纹安装	DBSU-C8G3-N1	5	16	10	10.1	4.1		5
					16				
					20				
DBSU-S3X3-N1			18	10	16				
					20				
					25				
DBSU-S3X3-N1		6	20	16	12.1	5.1	6		
				25					
				30					
		22	10	16					
				20					
				25					

型号	代码	M ⁴	D ⁵	L ⁶ 仅外螺纹安装	D ₁	H	H ₁	参考重量 (kg/pcs)	
外螺纹安装	DBSU-C5G3-W1	3	17*	16	16.1	6.1	8	0.03	
				20					
				25					
		8	26	16					
				20					
				25					
	DBSU-S3X3-W1	28	30	16					
				20					
				25					
	内螺纹安装	DBSU-C8G3-N1	10	20*	25	20.1	8.1		10
					30				
					40				
DBSU-S3X3-N1		32	20	25					
				30					
				40					

带*号规格仅适用外螺纹。

把手