





E PDB - J8 D - B1 - 2  
 (大类别) (系列) (2) 主体表面处理 (4) 公称直径  
 订货引导 (类别) (1) 主体材质 (3) 品类  
 请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

| 代码          | 品类 <sup>③</sup> | 主体材质 <sup>①</sup> | 主体表面处理 <sup>②</sup> | 标准号          |
|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------|
| EPDB-J8D-B1 | 标准型             | SWRH57            | 镀锌                  | DIN 127-1987 |
| EPDB-S1W-B1 | 弹簧垫圈            | SUS304            | -                   |              |



| 型号          |                   | d    | D    | t   |
|-------------|-------------------|------|------|-----|
| 代码          | 公称直径 <sup>④</sup> |      |      |     |
| SWRH57      | 2                 | 2.1  | 4.4  | 0.5 |
|             | 2.5               | 2.6  | 5.1  | 0.6 |
|             | 3                 | 3.1  | 6.2  | 0.8 |
|             | 4                 | 4.1  | 7.6  | 0.9 |
|             | 5                 | 5.1  | 9.2  | 1.2 |
| EPDB-J8D-B1 | 6                 | 6.1  | 11.8 | 1.6 |
|             | 8                 | 8.1  | 14.8 | 2.0 |
| SUS304      | 10                | 10.2 | 18.1 | 2.2 |
|             | 12                | 12.2 | 21.1 | 2.5 |
| EPDB-S1W-B1 | 16                | 16.2 | 27.4 | 3.5 |
|             | 20                | 20.2 | 33.6 | 4   |
|             | 24                | 24.5 | 40.0 | 5   |
|             | 30                | 30.5 | 48.2 | 6   |

| 代码       | 品类   | 主体材质 <sup>①</sup> | 主体表面处理 <sup>②</sup> | 标准号          |
|----------|------|-------------------|---------------------|--------------|
| EPDC-JD  | 标准型  | 弹簧钢               | 镀锌                  | GB/T 93-1987 |
| EPDC-JE1 |      |                   | 发黑                  |              |
| EPDC-S1W | 弹簧垫圈 | SUS304            | -                   |              |
| EPDC-S2W |      | SUS316            |                     |              |



| 型号  |                   | d     | D     | t    |
|-----|-------------------|-------|-------|------|
| 代码  | 公称直径 <sup>④</sup> |       |       |      |
| 弹簧钢 | 4                 | 4.4   | 6.8   | 1.2  |
|     | 5                 | 5.4   | 8.2   | 1.4  |
|     | 6                 | 6.68  | 10.08 | 1.7  |
|     | 8                 | 8.68  | 13.08 | 2.2  |
|     | 10                | 10.9  | 16.4  | 2.75 |
|     | 12                | 12.9  | 19.4  | 3.25 |
|     | 14                | 14.9  | 22.5  | 3.8  |
|     | 16                | 16.9  | 25.5  | 4.3  |
|     | 18                | 19.04 | 28.44 | 4.7  |
|     | 20                | 21.04 | 31.44 | 5.2  |
|     | 22                | 23.34 | 34.74 | 5.7  |
|     | 24                | 25.5  | 37.9  | 6.2  |
|     | 27                | 28.5  | 42.7  | 7.1  |
|     | 30                | 31.5  | 47.1  | 7.8  |

| 型号     |                   | d     | D     | t    |
|--------|-------------------|-------|-------|------|
| 代码     | 公称直径 <sup>④</sup> |       |       |      |
| SUS304 | 1.6               | 1.8   | 3.4   | 0.5  |
|        | 2                 | 2.35  | 3.51  | 0.58 |
|        | 2.5               | 2.85  | 4.31  | 0.73 |
|        | 3                 | 3.4   | 5.2   | 0.9  |
|        | 4                 | 4.4   | 6.8   | 1.2  |
|        | 5                 | 5.4   | 8.2   | 1.4  |
|        | 6                 | 6.68  | 10.08 | 1.7  |
|        | 8                 | 8.68  | 13.08 | 2.2  |
|        | 10                | 10.9  | 16.4  | 2.75 |
|        | 12                | 12.9  | 19.4  | 3.25 |
|        | 14                | 14.9  | 22.5  | 3.8  |
|        | 16                | 16.9  | 25.5  | 4.3  |
|        | 18                | 19.04 | 28.44 | 4.7  |
|        | 20                | 21.04 | 31.44 | 5.2  |
| SUS316 | 22                | 23.34 | 34.74 | 5.7  |
|        | 24                | 25.5  | 37.9  | 6.2  |
|        | 27                | 28.5  | 42.7  | 7.1  |
|        | 30                | 31.5  | 47.1  | 7.8  |
|        | 33                | 34.7  | 52.3  | 8.8  |
|        | 36                | 37.7  | 56.3  | 9.3  |