



EPDD-E1-8
大类 系列 2 公称直径
订货引导 类别 1 主体表面处理
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

锥形弹性垫圈

代码	品类	主体材质	主体表面处理 ①
EPDD-E1	锥形弹性垫圈	SS400	发黑
EPDD-D4		弹簧钢	达克罗
EPDD-W		SUS304	-





适用标准号: GB/T 956.3-2017
DIN 6796-1987

型号		d	D	t	h max	适用螺杆	荷重(N)
SS400 EPDD-E1	8	8.4	18	2.0	2.6	8	14900
	10	10.5	23	2.5	3.2	10	22100
	12	13	29	3.0	3.95	12	34100
	14	15	35	3.5	4.65	14	46000
	16	17	39	4.0	5.25	16	59700
	18	19	42	4.5	5.8	18	74400
	20	21	45	5.0	6.4	20	93200
	22	23	49	5.5	7.05	22	113700
	24	25	56	6.0	7.75	24	131000
	27	28	60	6.5	8.35	27	154000
	30	31	70	7.0	9.2	30	172000

型号		d	D	t	h
弹簧钢 EPDD-D4 SUS304 EPDD-W	3	3.2	7	0.6	0.85
	4	4.3	9	1.0	1.3
	5	5.3	11	1.2	1.55
	6	6.4	14	1.5	2.0
	8	8.4	18	2.0	2.6
	10	10.5	23	2.5	3.2
	12	13	29	3.0	3.96
	14	15	35	3.5	4.15
	16	17	39	4.0	5.25
	18	19	42	4.5	5.8
	20	21	45	5.0	6.4
	22	23	49	5.5	7.05
	24	25	56	6.0	7.75

波形弹性垫圈

代码	品类	主体材质	主体表面处理 ①	标准号
EPDE-E1	波形弹性垫圈	弹簧钢	镀锌	GB/T 955-1987
EPDE-W		SUS304	发黑	



型号		d	D	h	H	
代码	公称直径 ②				min	max
弹簧钢 EPDE-E1 SUS304 EPDE-W	3	3.5	8	0.55	0.8	1.6
	4	4.6	9		1	2
	5	5.6	11		1.1	2.2
	6	6.76	12		1.3	2.6
	8	8.76	15	0.9	1.5	3
	10	10.93	21	1.1	2.1	4.2
	12	13.43	24	1.4	2.5	5
	14	15.43	28	1.7	3	5.9
	16	17.43	30		3.2	6.3
	18	19.52	34		3.3	6.5
	20	21.52	36		3.7	7.4
	24	25.52	44	2	4.1	8.2