

◎ 按钮开关

代码	种类	是否带灯	材质
A6	按钮开关	带灯	塑料
		不带灯	

◎ 特性:

- 元器件均具备明确的轻触觉反馈, 可广泛地运用于民用、工业至办公设备方面;
- LED 内置限流电阻和保护二极管;
- 保护等级: 封闭型 (IP40)、防水型 (IP65);
- 获得 UL、CSA、CCC 认证, 符合 EN 标准;
- 使用环境温度: - 25 ~ + 55°C (无结冰); 使用环境湿度: 45 ~ 85% (无结露);
- 电气性使用寿命: 10 万次以上 (切换频率 1,200 次/小时), 交替型为 5 万次以上;
- 机械使用寿命: 瞬时型: 100 万次以上, 交替型: 10 万次以上。

代码	型号		形状	动作类型	触点配置	电压	按钮颜色	结构类型	安装孔尺寸
	产品	类型							
A	B6 (Ø16不带灯按钮)		M (圆形)	M (复位)	1 (1c)	无指定	B (黑)	C (一体式)	Ø16
			Q (方形)	A (自锁)	2 (2c)		R (红)		
			H (长方形)				Y (黄)		
							S (蓝)		
							G (绿)		
	L6 (Ø16带灯按钮)		M (圆形)	M (圆形)	1 (1c)	4 (AC/DC24V)	W (白)		
			Q (方形)	A (自锁)	2 (2c)		R (红)		
			H (长方形)				Y (黄)		
							S (蓝)		
							G (绿)		
				2 (2c)		W (白)			

◎ 选择开关

代码	种类	是否带灯	材质
A6	选择开关	不带灯	塑料

◎ 特性:

- 元器件均具备明确的轻触觉反馈, 可广泛地运用于民用、工业至办公设备方面;
- LED 内置限流电阻和保护二极管;
- 保护等级: 封闭型 (IP40)、防水型 (IP65);
- 获得 UL、CSA、CCC 认证, 符合 EN 标准;
- 使用环境温度: - 25 ~ + 55°C (无结冰); 使用环境湿度: 45 ~ 85% (无结露);
- 电气性使用寿命: 10 万次以上 (切换频率 1,200 次/小时), 交替型为 5 万次以上;
- 机械使用寿命: 选择开关: 25 万次以上, 钥匙选择开关: 250,000 次以上。

代码	型号		形状	动作类型	手柄形状	触点配置	钥匙拔出位置	结构类型	安装孔尺寸		
	类型										
A	S6 (Ø16不带灯选择开关)		M (圆形) Q (方形) H (3档自锁)	2 (2档自锁)	Y (标准手柄型)	1 (1c)	无指定	C (一体式)	Ø16		
				21 (2档右侧复位)		2 (2c)					
				3 (3档自锁)		2 (2c)					
				31 (3档右侧复位)							
				32 (3档左侧复位)							
				33 (3档双向复位)							
										1 (1c)	A (各位置)
						2 (2档自锁)				2 (2c)	
						3 (3档自锁)				2 (2c)	

按钮开关/指示灯
蜂鸣器/按钮盒