

○ 按钮开关

代码	种类	是否带灯	材质
YW	按钮开关	不带灯	塑料
		带灯	

◎ 特性:

- 体型小, 重量轻;
- 手指安全型螺丝端子;
- 保护等级: IP20 (IEC60529) (面板前: IP65);
- 组合式触点块安装和拆卸更方便;
- 按钮、灯罩及护罩均为磨光表面, 降低因周围光线引起的反光;
- 获得 UL、c-UL、CCC 认证, 符合 EN 标准;
- 绝缘电阻: 100MΩ 以上 (500V DC 兆欧表);
- 电气性使用寿命: 按钮开关: 10万次 (单触点); 5万次 (双触点);
- 机械使用寿命: 按钮开关、照明按钮开关: 瞬时型: 500万次 (单触点) 100万次 (双触点);
交替型: 25万次 (单触点) 10万次 (双触点)。
- 使用环境温度: -20~+55°C (无结冰);
- 使用环境湿度: 45~85% (无结露)。

代码	型号		动作类型	形状	结构类型	触点配置	电压	按钮颜色	安装孔尺寸
	产品类型								
YW	1B (塑料不带灯按钮)			1 (平头) 2 (凸头) 4 (蘑菇头)			无指定	B (黑) G (绿) R (红) S (蓝) W (白)	Ø22
		M (复位) A (自锁)		E (组合型)	10 (1a) 11 (1c)	Y (黄)			
						Q4 (AC/DC 24V) QM3 (AC/DC 220V)	G (绿) R (红) S (蓝) W (白) Y (黄)		
	1L (塑料带灯按钮)			2 (凸头) F2 (保护罩凸头)					

○ 选择开关

代码	类型	是否带灯	材质
YW	选择开关	不带灯	塑料

◎ 特性:

- 体型小, 重量轻;
- 手指安全型螺丝端子;
- 保护等级: IP20 (IEC60529) (面板前: IP65);
- 组合式触点块安装和拆卸更方便;
- 按钮、灯罩及护罩均为磨光表面, 降低因周围光线引起的反光;
- 获得 UL、c-UL、CCC 认证, 符合 EN 标准;
- 绝缘电阻: 100MΩ 以上 (500V DC 兆欧表);
- 电气性使用寿命: 选择开关、钥匙选择开关: 10万次 (单触点); 5万次 (双触点);
- 机械使用寿命: 选择开关、钥匙选择开关: 25万次 (单触点) 10万次 (双触点);
- 使用环境温度: -20~+55°C (无结冰);
- 使用环境湿度: 45~85% (无结露)。

代码	型号		动作类型	结构类型	触点配置	按钮颜色	安装孔尺寸
	产品类型						
YW	1S (塑料手柄型选择开关)		2 (两档自锁) 21 (两档复位)		10(1a) 11(1c) 20(2a)	黑色	Ø22
			3 (三档自锁) 33 (三档复位)		11(1c) 20(2a)		
				E (组合型)	10(1a) 11(1c) 20(2a)		
	1K (塑料钥匙型选择开关)		2A (两档自锁) 21B (两档复位)		10(1a) 11(1c) 20(2a)		
			3A (三档自锁) 33D (三档复位)		11(1c) 20(2a)		
					20(2a)		

按钮开关、指示灯、蜂鸣器、按钮盒