型号		种类	品牌
HG-C1030	HG-C1100		
HG-C1030-P	HG-C1100-P		
HG-C1050	HG-C1200	*************************************	
HG-C1050-P	HG-C1200-P	激光位移传感器	松下
HG-C1050L	HG-C1400		/
HG-C1050L-P	HG-C1400-P		7//
MS-HG-01		安装支架	






HG-C1030(-P)
HG-C1050(-P)
HG-C1100(-P)
HG-C1200(-P)
HG-C1400(-P)


	型号	测量中心距离 (L)	θ	
	HG-C1030(-P)	30	30°	
	HG-C1050(-P)	50	22.5°	
	HG-C1100(-P)	100	12.5°	
	HG-C1200(-P)	200	6.3°	
7	HG-C1400(-P)	400	3.2°	









HG-C1050L/HG-C1050L-P





MS-HG-01 2 2-\$3.2

安装图



Th 14	TI VL	测量中心距离 重复		W++/7 (>+ a >	型号	
种类	形状	和测量范围	精度	光束直径(注1)	NPN输出	PNP输出
检测中心30mm型		30±5mm	10pm	约ø50µm	HG-C1030	HG-C1030-P
检测中心50mm型		50±15mm	30um	约ø70µm	HG-C1050	HG-C1050-P
检测中心50mm型		50±4mm	20um	约ø150µm	HG-C1050L	HG-C1050L-P
检测中心100mm型		10±35mm	70pm	约ø120µm	HG-C1100	HG-C1100-P
检测中心200mm型		200±80mm	200um	约ø300µm	HG-C1200	HG-C1200-P
检测中心400mm型		400±200mm	300µm (检测距离200~400mm) 800µm (检测距离400~600mm)	₹JØ500μm	HG-C1400	НG-С1400-Р

○可选件

品名	型号	内容
简易安装支架 (注1)	MS-HG-01	立式安装支架

◉(注1):因是简易安装支架,用来获取位移数据和 做严苛检测时,根据设置条件可能无法保 持检测特性, 请注意。

简易安装支架 MS-HG-01

免费3D图库下载,缩减 50% 以上的设计时间!



材质: SUS304 附带2个带垫圈M3螺丝(长25mm)(SPCC)

